

Scheda tecnica

Data di stampa: 22/10/2010

Descrizione articolo

**Silicone spray
per settore alimentare S474**

Codice articolo

6560 5687

1. Proprietà:

Lubrificante e distaccante per molti campi di impiego. Per metalli, materiali sintetici, legno, gomma. Il prodotto può essere impiegato come lubrificante nell'industria di lavorazione di prodotti alimentari in cui tecnicamente non possa essere escluso il contatto occasionale con alimenti non confezionati. **Non spruzzare sugli alimenti!**

Settore Auto:

Protegge parti in gomma dal deterioramento, impedisce l'incollaggio, in seguito al calore, ed il congelamento, in caso di temperature basse, delle guarnizioni di portiere e portabagagli, rimuove cigolii e rumori fastidiosi nelle cinture di sicurezza automatiche, cerniere di portiere ecc, ed impedisce il congelamento delle serrature.

Settore Officina:

Favorisce lo **scorrimento** di parti di macchina, attrezzi, apparecchi. Impedisce l'adesione di perle o spruzzi di saldatura, vernici, lacche e collanti. Distaccante per forme pressofuse, stampate ad iniezione, ecc.

2. Campi di impiego particolari:

Impedisce la difficoltà di scorrimento, i cigolii e i crepitii in porte, porte scorrevoli, finestre, scaffali, binari per tende, chiavistelli e serrature, attrezzi vari; impedisce l'adesione di residui di erba, piante e terra, protegge temporaneamente dalla corrosione.

3. Impiego:

Spruzzare sulla superficie da trattare mantenendo una distanza di circa 10-20 cm e strofinare con un panno. Per guarnizioni in gomma spruzzare un po' di prodotto su un panno e quindi spalmare con cura sulla guarnizione stessa. In caso di impiego nell'abitacolo di autoveicoli, aprire porte e finestrini.

Non fumare!

Spruzzare con parsimonia sulle superfici di scorrimento. Rimuovere eventuale prodotto in eccesso.

Per ottenere l'effetto antiadesione, applicare uno strato sottile ed omogeneo.

Attenzione durante l'applicazione!

Le superfici trattate non possono essere rivestite con altri strati (olio, vernice, zincature).

4. Dati del prodotto:

Resistente all'acqua – resistente al gelo e al calore

Resistenza termica: da -40°C a +250°C

Incolore – inodore

La sostanza attiva ha la registrazione NSF H1

n. di registrazione NSF: 143626



Le informazioni qui contenute si basano su dati disponibili al momento della pubblicazione della presente scheda tecnica (vedasi data di stampa), dati che a parere di Theo Förch & Co. KG sono da ritenersi attendibili; in merito all'esattezza di questi non viene comunque prestata alcuna garanzia, sia essa in forma espressa che tacita. Theo Förch GmbH & CO KG non si assume inoltre alcuna responsabilità per quanto riguarda l'impiego di dati, procedimenti o apparecchi citati. Lei stesso è responsabile e deve decidere se l'utilizzo del prodotto sia adatto allo scopo, nonché conforme alle norme in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza dei Suoi collaboratori e consumatori. Sin tanto non sussista da parte nostra una garanzia espressa per iscritto riguardo a caratteristiche e proprietà specifiche dei prodotti in relazione ad un impiego stabilito contrattualmente, eventuali istruzioni e consigli riguardanti l'impiego, benché forniti secondo scienza, non sono comunque da ritenersi vincolanti. L'acquirente non è sollevato dall'effettuare proprie verifiche ed eventuali necessarie prove di impiego.

Consigliamo che ciascuna bozza di stampa di materiale destinato a etichette, recipienti stampati o altro venga spedito a Förch GmbH & Co. KG per verifica ed approvazione finale. Questo foglio informativo sostituisce qualsiasi informazione divulgata prima della data di stampa riportata sopra riguardante lo stesso prodotto.