

1. Descrizione generale

Agevola l'assemblaggio di parti grezze filettate e superfici di scorrimento in acciaio.

2. Caratteristiche

- Previene il grippaggio.
- Sopporta carichi elevati.
- Agevola movimenti molto lenti.
- Leviga le superfici rugose.
- Resistente alle alte temperature.

3. Applicazioni

- Robusta filettatura.
- Guide.
- Montaggio di parti ruvide.
- Superfici scorrevoli.

4. Istruzioni

- Agitare bene prima dell'uso.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.
- Non utilizzare su apparecchiature sotto tensione.
- Applicare su una superficie pulita e asciutta.
- Applicare secondo le dosi indicate dal fabbricante della macchina.
- Non mischiare con altri prodotti.
- Per eliminare residui o eccessi di prodotto, utilizzare uno dei detergenti CRC.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**


5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)

Appearance	Pasta.
Colore	Grigio.
Odore	Odore caratteristico.
Density	0.731 g/cm ³ (@ 20°C).



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





NLGI class	1
Operating temperature active product	-10 -->600 °C
Corrosione del rame (DIN 51 759)	1a
Corrosione dell'acciaio (ASTM D 130-83)	0-1
4-ball wear active product	Non disponibile.

6. Imballaggio

Aerosol	12x500 ML	Ref. : 32147
---------	-----------	--------------

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito web: www.crcind.com Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate.

Versione CRC_GREEN-ALU_PASTE-20150602

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

