

HUILE COUPE ENTIERE

FONCTIONNALITÉ

Huile de coupe entière, qualité extrême pression sans chlore ni soufre, pour tous les usinages des métaux.

- Toutes rectifications rapides : taillages goujures, roulage filets, rectification de dentures, filetage à meule, affûtage...
- Usinages difficiles à grande vitesse des métaux ferreux.
- Brochage, taraudage, alésage, perçage, fraisage des aciers réfractaires et inox.
- Amélioration importante du pouvoir de coupe.
- Garantie anti-usure au niveau des outils et des machines.
- Dégage efficacement les copeaux et évite les phénomènes de micro-soudures

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Couleur	Ambre
Viscosité 40°C	15cSt
Point d'écoulement	-15°C
Point d'éclair	175°C
Densité	0,87
Teneur en Souffre	<2%
Teneur en Chlore	0%

Mise en œuvre

Préparation

- En cas de besoin, nettoyer la pièce et/ou l'outil

Mode d'emploi

- Bien agiter l'aérosol avant usage.
- Vaporiser à l'aide du tube capillaire directement sur la surface à lubrifier.
- Renouveler l'opération si besoin

Nettoyage du matériel

Dégraissant solvanté ou aqueux
White Spirit, Acétone

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et 40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Observations

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr