



By CRC Industries 

HEAT SINK COMPOUND

Voor thermische koppeling en warmteafvoer

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING

Samenstelling om de thermische geleiding en de efficiënte warmteafvoer van elektronische onderdelen te vergroten.

2. EIGENSCHAPPEN

- Hoge thermale geleiding
- Uitstekende buffer tegen vocht
- Weinig metalen onzuiverheden

3. TOEPASSINGEN

- Printplaten
- Elektronische onderdelen
- Regeleenheden

4. INSTRUCTIES

- Breng de pasta aan op een schoon en droog oppervlak
- Voorkom vermenging met andere producten.
- Gebruik het product nooit op apparaten die onder spanning staan.

Conform EG-verordening nr. 1907/2006 art. 31 en wijzigingen is er voor alle CRC-producten een veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar.

5. PRODUCTGEGEVENS

Vorm:	pasta.
Kleur:	wit
Geur:	karacteristieke geur
Dichtheid	bij 20 °C: 2,3 g/cm ³
Bedrijfstemperatuur:	-50 °C tot 300 °C

6. VERPAKKING

Tube: 20 g
100 g

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingsservaring en/of laboratoriumtests. Wij raden aan om onze producten voorafgaand aan het gebruik onder reële omstandigheden te testen, gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de onvoorspelbare menselijke factor. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder expliciete noch stilzwijgende garantie.

Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen, beschikbaarheid van componenten of nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en is te vinden op onze website: www.crcind.com.

Wij raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren, zodat u automatisch de toekomstige bijgewerkte versies ontvangt.

Versie: 4.2
Datum: 6-11-2021