



**ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER



# 810 FINE 121

## HUILE 'BLANCHE' 3 FONCTIONS

LUBRIFICATION, PROTECTION ANTICO ET DEMOULAGE

### AVANTAGES

- Nettoie, s'infiltré, lubrifie et protège immédiatement.
- Lubrifiant incolore, sans saveur, sans odeur et conforme aux exigences pour **contact alimentaire y compris le contact direct, pharmaceutique et cosmétique.**
- Ne tache pas.
- Inertie chimique et biologique.
- Grande résistante à l'oxydation, protège contre la corrosion grâce à son caractère hydrophobe.
- Stabilité thermique.
- Son comportement est excellent entre -30 et -10°C en zone froide.



0-213-0052 (burette 125 ml)



19-0532



H1 156477  
H3 156477

### DEFINITION

Huile fine pour les graissages délicats et la protection contre la corrosion des métaux, nécessitant un lubrifiant propre, sans chlore, sans soufre et si nécessaire alimentaire. S'utilise aussi comme démoulant et comme agent de protection anti-humidité et anti-corrosion.

### MODE D'EMPLOI

S'utilise à la burette, en graissage à huile perdue, par barbotage ou en aérosol selon les utilisations.

### CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Odeur :	Sans
Saveur :	Sans
Couleur :	Incolore
Densité à 20°C :	0,845
Point éclair :	> 100°C
Viscosité à 20°C :	37 cSt
Viscosité à 40°C :	15 cSt
Viscosité à 100°C :	3,4 cSt
Températures d'utilisation :	-30 à 150°C
Couleur SAYBOLT ASTM D 156 :	+ 30

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.





**ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER



# 810 FINE 121

## HUILE 'BLANCHE' 3 FONCTIONS

LUBRIFICATION, PROTECTION ANTICO ET DEMOULAGE

### CARACTERISTIQUES (SUITE)

Point de congélation ASTM D 97 :	-6°C
Eau (ppm) ASTM D 1744 :	0
Impuretés :	0
Tenue brouillard salin :	> 90 heures

Conforme aux règlements pharmacopée US et européenne  
FINE 121 est une huile 'vaseline' CODEX

### DOMAINE D'APPLICATION

FINE 121 s'utilise pour la lubrification de tous mécanismes de précision et délicats.

- Micro-mécanismes, appareillages de contrôle, glissières, chaînes, pignons, serrures, tringleries, ...
- Industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
- Industries textiles, confection,
- Perçage du verre,
- Démoulage de pièces plastiques lorsque l'on recherche un produit alimentaire et sans silicone,
- Idéal pour les chaînes en milieu alimentaire et les ambiances froides.
- Protection fine et invisible des métaux contre la corrosion notamment en industries alimentaires et nucléaire.
- Permet la lubrification des circuits d'air comprimé servant au fonctionnement des machines-outils : ISO VG 22.

Préconisée par SEDIS (premier fabricant français de chaînes) pour l'entretien de leurs chaînes en milieu alimentaire et soumises au froid grâce à son grand pouvoir de lubrification et son pouvoir anticorrosion renforcé.

### EMBALLAGES

Fût 200 litres	réf. 2810U2	X1
Jerrican 5 l	réf. 2810J1	X4
Bidon 1 l	réf. 2810I2	X12
Aérosol 650 ml TDS	réf. 4810A4	X12
Burette 125 ml	réf. 2810R1	X12
PMUC :		
Bidon 1 l	réf. 6810I2	X12
Aérosol 650 ml TDS	réf. 6810A4	X12
Burette 150 ml	réf. 6810R1	X12



ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.