



CYANOLIT FORMULE ONE (202)

(anciennement cyanolit jaune)

CYANOLIT 202 est une colle cyanoacrylate monocomposante rapide de base éthyle, élaborée pour le collage de nombreux matériaux.

PROPRIETES PHYSIQUES DU MONOMERE :

ASPECT	Transparent
VISCOSITE	100 mPa.s
DENSITE	1,05 g/cm ³
INDICE DE REFRACTION (n ²⁰ _D)	1,4363
TEMPERATURE D'EBULLITION (C°/mm Hg)	60 - 62
POINT ECLAIR (C°)	83°C
TEMPERATURE DE FUSION	-29,6

PROPRIETES PHYSIQUES DU POLYMERE :

ASPECT	Transparent
DENSITE	1,2483 g/cm ³
INDICE DE REFRACTION (n ²⁰ _D)	1,4870
DURETE SHORE D	85

TEMPS DE PRISE (SECONDES) ET RESISTANCE MECANIQUE :

SUBSTRATS	TEMPS DE PRISE	RESISTANCE EN TRACTION Kgf/cm ²
PVC RIGIDE	10	35 N/mm ²
POLYCARBONATE	20	35 N/mm ²
ABS	15	25 N/mm ² *
ACIER	15	32 N/mm ²
CUIVRE	3	35,5 N/mm ²

* RUPTURE DU MATERIAU

STOCKAGE ET DUREE DE VIE :

12 mois à 21°C et au sec, à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine non ouvert.
Les conditions optimales de stockage sont au réfrigérateur (2 à 8 °C).

Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent nullement de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander

IDEAL

65, rue Alexandre DUMAS 69517 VAULX EN VELIN
Tel : 04 72 15 11 80 Fax : 04 78 26 72 45