

SCHEDA TECNICA / SPECIFICHE H.A.C.C.P.

CALCINET® Disincrostante

DISINCROSTANTE IN POLVERE PER LAVATAZZINE, BOILER E SCAMBIATORI DI CALORE

-USO PROFESSIONALE-

CARATTERISTICHE: CALCINET Disincrostante, frutto della costante evoluzione del prodotto, ideato appositamente dal nostro Centro Studi Applicazioni Speciali, è in grado di assolvere alle operazioni di disincrostazione e ricondizionamento di caldaie, scambiatori di calore, tubazioni in rame, lavatazzine da bar e lavastoviglie, senza corroderli. La particolare composizione del **CALCINET Disincrostante** lo rende sicuro da maneggiare e rimane attivo per lungo tempo. Con inibitore.

PROCEDURA D'USO:

CALCINET Disincrostante, si utilizza alla concentrazione di 1Kg sciolto in 35 litri di acqua tiepida.

DISINCROSTAZIONE MACCHINE CAFFE ESPRESSO PROFESSIONALI:

Disassemblare e immergere le parti incrostate nella soluzione preparata come sopra descritto per 15/20 minuti. Togliere i pezzi dalla soluzione e immergerli in una prima vasca di acqua pulita per 5 minuti e poi in una seconda vasca di acqua per qualche minuto assicurandosi che il valore del PH della seconda vasca d'acqua sia tra 7,5 più o meno 0,5 per avere la sicurezza che i pezzi trattati non abbiano più traccia della soluzione.

DISINCROSTAZIONE DI LAVATAZZINE / LAVABICCHIERI DA BAR:

scaricare completamente l'acqua di lavaggio, togliere e pulire i filtri sotto un getto di acqua corrente, verificare che gli ugelli non siano otturati e che i bracci girino liberamente. Riempire la macchina con acqua pulita e, al posto del detersivo, mettere il **CALCINET Disincrostante** nella concentrazione sopra riportata. Effettuare uno o più cicli caldi di disincrostazione (50 / 70°C). Scaricare totalmente la soluzione disincrostante, immettere acqua pulita, azionare la pompa di lavaggio per qualche istante e scaricare totalmente l'acqua di risciacquo. Caricare infine con acqua pulita e il relativo detersivo.

FREQUENZA D'USO: CALCINET Disincrostante si usa quando le incrostazioni di calcare diventano visibili; consigliamo comunque di operare preventivamente per evitare il danneggiamento irreversibile dell'attrezzatura e per sfruttare al massimo le proprietà lavanti del detergente. Ricordiamo che una attrezzatura incrostata consuma più energia elettrica, più detersivo ed offre caratteristiche igieniche non perfette. L'uso mensile di **CALCINET Disincrostante**, impedisce l'accumulo di calcare, mantiene in efficienza tutte le parti meccaniche e rende brillante l'interno delle apparecchiature.

AUTOCONTROLLO: verificare visivamente il risultato; rilevare l'assenza di odori anomali; controllare la scomparsa delle incrostazioni; eventualmente ripetere l'operazione.

PUNTI CRITICI: verificare i filtri delle lavatrici o gli ugelli delle macchine lavastoviglie o lavabicchieri, gli angoli ed i punti di difficile accesso.

INFORMAZIONI E SICUREZZA: vedi la SCHEDA DI SICUREZZA; non miscelare con prodotti alcalini come i detersivi e gli sgrassanti caustici; usare indumenti protettivi (occhiali, guanti).

CONFEZIONI:

Barattolo da 1 Kg
Cartone da 12 barattoli

