

Supercut

1. Descripción general

Aceite de corte recto Para autónomo o operaciones de corte de metal series limitadas.

2. Características

- Lubricación equilibrada y excelente refrigeración para reducir la fricción e incrementar la duración de la herramienta.
- Proporciona temperaturas operacionales más bajas y permite mayor velocidad de trabajo.
- Fórmula de espuma estable.
- Seguro en todas las superficies metálicas, sin coloración.
- Válvula de 360º (todas posiciones) para aerosoles.

3. Aplicaciones

- Operaciones de corte habituales.
- Metales y aleaciones habituales para mecanizado.

4. Instrucciones

- Agitar bien antes de usar.
- Pulverizar desde una distancia corta.
- Repetir frecuentemente durante la aplicación.
- Para eliminar residuos o el exceso de producto, utilizar uno de los limpiadores de CRC.
- **La Ficha de Seguridad e Higiene (MSDS) de acuerdo a la Norma Europea Nº 1907/2006 Art.31 y rectificaciones está disponible para todos los productos de CRC.**

• **NOTA:** El producto se puede utilizar para mejorar los aceites de corte convencionales (utilizar 5% o más), pero se debe comprobar la compatibilidad y la utilización en cada caso.

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia	Espuma.
Olor	Olor característico.
Peso específico	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosidad	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Viscosidad cinemática.	23.09 mPa.s (@ 40°C).
Flash point active product	>170 °C

Observaciones.

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o en pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de equipos y condiciones, así como de los factores humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos sean probados antes de ser usados. Todas las



Technical Data Sheet

Supercut

informaciones son proporcionadas con buena fe pero sin ninguna garantía expresa ni implícita. Esta Ficha Técnica puede haber sido revisada en este momento debido a algún cambio en la legislación, disponibilidad de componentes y por nuevas pruebas realizadas. La versión más actualizada y válida de la Ficha Técnica le puede ser enviada si nos la solicita o la puede encontrar en nuestra página web: www.crcind.com Le recomendamos que se registre en nuestra web para este producto y recibirá automáticamente las versiones actualizadas.

Versión CRC_GREEN-SUPERCUT-20190405

Fecha 05/04/2019