

GRAISSE SILICONE

FUNCTIE

Vet op basis van siliconenolie en inerte belastingen, waterafstotend, bestand tegen lage en hoge temperaturen en tegen een groot aantal chemische producten:

- Smeren van sanitairkranen.
- Smeren van kranen en afsluiters die werken bij zeer hoge of zeer lage temperatuur of in aanwezigheid van waterdamp of bijtende chemische producten in de industrie en in laboratoria.
- Waterafstotend: kan worden gebruikt op voorzieningen die warme waterige oplossingen vervoeren.
- Voorkomt dat de kalk in het water zich afzet op de gesmeerde onderdelen

Labels en goedkeuringen

- ***In overeenstemming met de positieve lijsten: 12 CLP NY 010***
- ***In overeenstemming met de eisen van de Food and Drug Administration (FDA): NSF H1 Smeermiddel met toevallig contact***
- ***Goedgekeurd door WRAS volgens BS6920 voor gebruik in contact met zelfs warm water tot 85 °C met als referentie 1212510***

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Look	Doorschijnende pasta
Dichtheid	1
Penetratie bewerkt	220
Penetratie in rust 24 u	200
Afscheiding na 24 u bij 200 °C	< 8%
Temperatuurgrenzen gebruik	-40 °C tot +200 °C
Zeer kleine consistentieschommeling naargelang van de temperatuur	
Goed bestand tegen oplosmiddelen, behalve niet-polaire oplosmiddelen van het type benzine of terpentine die voor reiniging kunnen worden gebruikt. Dit vet kan echter niet gemakkelijk worden verwijderd	
Grote weerstand tegen een groot aantal chemische producten, behalve geconcentreerde zuren en basen, zuurstof, ozon, peroxiden en sterk oxiderende producten	
In contact met minerale en plantaardige oliën, lucht en vrijwel alle gassen, wijzigt het vet niet.	

Toepassing

Vorbereiding

- Volledig reinigen en ontvetten van het te smeren materiaal

Gebruiksaanwijzing

- Rechtstreeks, met de vinger of met een spatel aanbrengen

Reiniging van het materiaal

- Ontvetter met oplosmiddel

Opslag

Opslaan bij een temperatuur tussen -5°C en +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken verpakking, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Afsluiters en reduceerkleppen van zuurstofcircuits niet smeren (het contact silicone/zuurstof onder druk kan ontploffingen veroorzaken).

Niet gebruiken voor snelle bewegingen.

Niet gebruiken op geverfde oppervlakken of oppervlakken die moeten worden geverfd, gelakt of gelijmd: De aanwezige silicone werkt als een antihechtmiddel wat problemen met schilderen kan opleveren (geen hechting, druppelvorming, ...) en lijmen onmogelijk kan maken.

De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, om aan te sluiten bij productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te controleren of u over laatste versie van het document beschikt.

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Frankrijk
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
SIREN-nr.: 500 674 056

www.geb.fr

p.: 2 van 2