



LF S.p.A.
Via Voltri, 80 – 47522 Cesena FC – Italy
Tel.-Nr.: +39/0547/341111 - Fax-Nr.: +39/0547/341110
EWG-Mehrwertsteuernummer 00958880403
EWG-Mehrwertsteuernummer IT 00958880403
www.lfspareparts724.com
info@lfspareparts.com
export@lfspareparts.com

SCALE CLEAN

Desincrustante ácido en polvo

USOS

SCALE CLEAN es un desincrustante ácido que actúa en las operaciones de desincrustación y limpieza de piezas y componentes de máquinas de café espresso "baby", circuitos dispensadores de bebidas, etc.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

SCALE CLEAN es un polvo cristalino, inodoro e incoloro, no higroscópico, que en solución 0,1 N desarrolla un pH = 2,2
SCALE CLEAN es adecuado para el tratamiento de superficies como Aluminio, Cobre, Latón, Hierro, realizando una descalcificación eficaz, no agresivo como otros ácidos fuertes.
Sin embargo, no debe mantenerse más de 15 - 20 minutos en contacto directo la solución de SCALE CLEAN con Aluminio.
SCALE CLEAN también es valorado por otras cualidades como: fácil manipulación, ausencia de emisión de humos y toxicidad.

MÉTODOS Y DOSIS

Después de apagar la máquina, llene el tanque con 1,5 litros de agua y 1 bolsita de SCALE CLEAN.
Retire el portafiltro (si dispone de ello), y prepare un recipiente de recogida. Haga funcionar la bomba como cuando se hace un café (prestando atención a las pulverizaciones), produciendo 2-3 tazas de solución.
Repita la operación cada 2-3 minutos, hasta acabar todo el contenido.
En caso de obstrucción por la cal, accionar la bomba teniendo abierta la válvula de vapor (si dispone de ello), produciendo aproximadamente dos tazas.
Por último enjuague el tanque, y haga circular aproximadamente 1,5 litros de agua limpia.
La frecuencia del uso depende de diversos factores como: la dureza del agua de uso, la carga de trabajo de la máquina; se recomienda hacer la descalcificación cuando se adviertan los primeros síntomas de la obstrucción (suministro pesado y lento del café) o cada 80-100 café.

OTRAS INFORMACIONES

SCALE CLEAN NO está clasificado como peligroso. También es adecuado para accesorios de equipos alimentarios.

EMPAQUETADO

Cajas de 24 paquetes de 12 bolsas de 25 g