



1. Algemene beschrijving

Een krachtige reiniger en ontvetter voor industriële uitrustingen. Verwijdert olie, was, vuil en andere verontreinigingen die storingen veroorzaken. Bespaart tijd daar demontage overbodig wordt. Laat geen resten na.



2. Kenmerken

- Dringt door vuil en neemt aangekoekte resten weg. Dringt vlug onder en door.
- Laat geen resten na.
- Niet corrosief.
- Snelle verdamping om stoptijden te minimaliseren.
- Veilig te gebruiken op alle metalen, zonder aantasting.
- Veilig op de meeste rubbers en kunststoffen. Test vóór het gebruik op gevoelige of belaste materialen.
- Gemakkelijk 360° (ondersteboven) ventiel voor de spuitbussen.
- Zeer zuiver CO2 drijfgas, wat een inhoud van 95 % actief product oplevert.

3. Toepassingen

- Mechanische onderdelen.
- Pneumatische werktuigen.
- Compressoren.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Transport uitrustingen.
- Open aandrijvingen.
- Draadkabels.
- Kettingen.
- Lagers.


4. Instructies

- Rijkelijk aanbrengen en laten aflopen.
- Gebruik het verlengbuisje voor een precieze toepassing.
- Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie.
- Test vóór gebruik op gevoelig materiaal.
- Niet gebruiken op kwetsbaar elektronisch materiaal.
- Niet gebruiken op materiaal onder elektrische spanning.
- Verzeker u van een volledige droging alvorens terug in werking te stellen .
- Laat drogen bij kamertemperatuur.
- Herhaal indien nodig.
- Bescherm en/of smeer opnieuw indien nodig.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas)

	Spuitbus	Bulk
NSF registration	111201 cat. A8, K1	132248 cat. A8, K1
Voorkomen	Vloeistof.	Vloeistof.
Kleur	Kleurloos.	Kleurloos.
Geur	Naar zoete ether.	Naar zoete ether.
Dichtheid	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Damp dichtheid	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Vlampunt	25 °C (Gesloten Kop)	25 °C (Gesloten Kop)
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C	> 200 °C
Verdampingssnelheid	19 (Ether=1)	19 (Ether=1)
Viscositeit	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).
Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m





Kauri Butanol value active product	>150	> 150
------------------------------------	------	-------

6. Verpakking

Spuitbus	12x500 ML	Ref. : 10321
Bulk	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

