

Fiche Technique

Etablie le : 27/03/2014

Version: 4

Annule et remplace les versions antérieures

DEGRIPPANT GRAPHITE

FONCTIONNALITE

Dégrippe, dérouille, lubrifie et prévient de blocages ultérieurs Composé liquide d'origine minérale sans silicone, ni acide, ni solvant chloré. Contient du graphite colloïdal.

- Dégrippant, dérouillant : Libère les pièces grippées ou oxydées entre lesquelles, il pénètre par capillarité.
- Lubrifiant : double lubrification des surfaces par les corps gras et le graphite colloïdal.
- Supprime les grincements des ressorts, charnières, etc...
- Exemples d'emploi : Poignées, charnières, boulons, écrou, goujons, axes, chaînes, matériels agricoles, etc...

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques	
Aspect	liquide fluide légèrement noir	
Odeur	Très légère	
Densité	0,99.	
Solubilités	Insoluble dans l'eau.	
	Soluble dans les solvants pétroliers	
Après application, insens	sible au froid	

Mise en œuvre

Préparation

Bien agiter le flacon ou l'aérosol.

Mode d'emploi

- Appliquer sur la zone à dégripper.
- Laisser agir quelques instants et faire jouer le mécanisme.
- Si l'assemblage est très fortement grippé, ne pas forcer, recommencer l'opération et laisser agir quelques heures.

Nettoyage du matériel

Dégraissants solvantés ou base aqueuse

Astuce

Lors du remontage, protéger éventuellement l'assemblage avec un lubrifiant approprié

Stockage

Stocker dans son emballage d'origine fermé à une température comprise entre -5°C et +40°C.

A 20°C, la durée de conservation du produit en aérosol est de 36 mois et de 60 mois pour les autres conditionnements sous réserve d'un stockage dans son emballage d'origine fermé..

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version



GEB SAS - BP 62062 - Tremblay en France 95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00 N°SIREN : 500 674 056

www.geb.fr

p: 1 sur 1