

1. Algemene beschrijving

Fijne olie met lage viscositeit voor het verminderen van wrijving en slijtage tussen metalen vlakken.

2. Kenmerken

- Multi functionele vloeistof.
- Verdrijft en sluit af voor water en vocht.
- Maakt onderdelen los, vastgelopen door vuil, corrosie of opgedroogd vet.
- Bringt vlug door.
- Beschermt metalen en legeringen.
- Smeert zonder een kleverige rest na te laten en beschermt glanzende materialen tegen vingerafdrukken.
- Veilig te gebruiken op alle metalen, zonder aantasting.
- Veilig op de meeste rubbers en kunststoffen. Test vóór het gebruik op gevoelige of belaste materialen.
- Gemakkelijk 360° (ondersteboven) ventiel voor de spuitbussen.
- Zeer zuiver CO2 drijfgas, wat een inhoud van 95 % actief product oplevert.

3. Toepassingen

- Geld automaten.
- Fijne mechaniek.
- Mechanische onderdelen.
- Pneumatische werktuigen.
- Transport uitrustingen.
- Presisie instrumenten.
- Landbouw werktuigen.
- Oppervlakte behandeling.
- Vastgelopen en gecorrodeerde onderdelen.
- Bescherming tegen corrosie van alle ferro-metalen.

4. Instructies

- Breng een gelijkmatige dunne film aan.
- Gebruik het verlengbuisje voor een precieze toepassing.
- Goed schudden voor gebruik.
- Roer of meng bulk producten goed voor het gebruik.
- Voor de toepassing in dompelbaden is het belangrijk om regelmatig te roeren, de verdamping te beperken en het dompelbad tijdig te reinigen en te vervangen van zodra zich stabiele emulsies vormen.
- Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie.
- Niet gebruiken op materiaal onder elektrische spanning.
- Test vóór gebruik op gevoelig materiaal.
- Om resten of een overmaat aan product te verwijderen, gebruik een reiniger uit het CRC gamma.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**



5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas)

Voorkomen	Spuitbus	Bulk
Kleur	Vloeistof.	Vloeistof.
Geur	Blauw- groen.	Blauw- groen.
Dichtheid	Karakteristi- eke geur.	Karakteristi- eke geur.
Vlampunt	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).
Zelfontbrandingstemperat- uur	78 °C (Gesloten Kop)	78 °C (Gesloten Kop)
Viscositeit	> 200 °C	> 200 °C
Dynamische viscositeit actief product	3.9 mPa.s (@ 20°C).	3.9 mPa.s (@ 20°C).
Werktemperatuur actief product	64 mPa.s (@ 20°C).	64 mPa.s (@ 20°C).
NSF registration	-50 --> 120 °C	-50 --> 120 °C
	139736 H2	Niet gekend.

Opmerkingen

Typische resultaten voor corrosie bescherming zijn afhankelijk van de oppervlaktetoestand en de omgeving. Het kan minder dan 1 maand en meer dan 6 maanden bedragen. De eerste toepassing voor corrosie bescherming zal daarom periodiek worden nagekeken op tekenen van corrosie. Eens dat de beschermtijd onder specifieke omstandigheden is overschreden, kan men CRC 3-36 opnieuw aanbrengen met tussentijden van het periodiek onderhoud.

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie CRC_GREEN-3_36-20180807
Datum 22/08/2018

