Technical Data Sheet

3-36

1. Descrizione generale

Olio a bassa viscosità che riduce la frizione e l?usura tra superfici metalliche.

2. Caratteristiche

- Fluido multifunzione.
- Sigilla ed elimina eventuali tracce d'acqua e di umidità.
- Libera componenti metallici grippati da sporcizia, corrosione o grasso essiccato.
- A penetrazione rapida.
- Protegge metalli e leghe.
- Lubrifica senza lasciare residui appiccicosi e previene le impronte digitali sui metalli lucidi.
- Sicuro su tutte le superfici di metallo, non macchia.
- Sicuro sulla maggior parte delle gomme, delle plastiche e dei rivestimenti. Prima dell'uso effettuare una prova su materiali sensibili o molto sollecitati.
- Pratica valvola spray a 360° (consente l'erogazione capovolta) per aerosol.
- Propellente CO2 ad alta purezza, con un contenuto di prodotto attivo del 95%.

3. Applicazioni

- Meccanismi a gettone.
- Componenti meccanici di precisione.
- Componenti meccanici.
- Utensili pneumatici.
- Macchine movimentatrici.
- Strumentistica di precisione.
- Apparecchiature agricole.
- Lubrificazione superficiale.
- Parti grippate e corrose.
- Protezione anticorrosione di tutti i materiali ferrosi.

4. Istruzioni

- Applicare uno strato sottile e omogeneo.
- Per un'applicazione di precisione utilizzare l'apposito adattatore.
- Agitare bene prima dell'uso.
- Mescolare o miscelare bene i prodotti sfusi prima dell'uso.
- Per l'uso in bagni a immersione, aver cura di mescolare periodicamente, limitare l'evaporazione e pulire e sostituire il prodotto quando si formano emulsioni stabili.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.
- Non utilizzare su apparecchiature sotto tensione.
- Effettuare una prova prima di usare su materiali sensibili.
- Per eliminare residui o eccessi di prodotto, utilizzare uno dei detergenti CRC.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**

CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - BELGIUM
Tel. +32 (0)52 45 60 11

5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)

	Aerosol	Volume
Appearance	Liquido.	Liquido.
Colore	Blu-verde.	Blu-verde.
Odore	Odore caratteristico.	Odore caratteristico.
Densità	0.83 g/cm3 (@ 20°C).	0.83 g/cm3 (@ 20°C).
Punto di infiammabilità	78 °C (Vaso chiuso)	78 °C (Vaso chiuso)
Temperatura di autoignizione	> 200 °C	> 200 °C
Viscosità	3.9 mPa.s (@ 20°C).	3.9 mPa.s (@ 20°C).
Dynamic viscosity active product	64 mPa.s (@ 20°C).	64 mPa.s (@ 20°C).
Operating temperature active product	-50 --> 120 °C	-50 --> 120 °C
NSF registration	139736 H2	Non disponibile.

Commenti

I risultati di protezione anticorrosione dipendono principalmente dalle condizioni della superficie e dall'ambiente. La protezione può durare meno di 1 mese o più di 6 mesi. Pertanto la prima applicazione deve essere controllata periodicamente per escludere tracce di corrosione. Determinata la durata della protezione in condizioni specifiche, è possibile riapplicare il CRC 3-36 a intervalli regolari per rinnovare la protezione.

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito web: www.crcind.com Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate.

Versione CRC_GREEN-3_36-20180807

Data 22/08/2018

CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - BELGIUM
Tel. +32 (0)52 45 60 11