FIRMA®
DETERGENTI E DISINFETTANTI

Piano di sanificazione

Punto intervento: Cucina

PRODOTTO	INTERVENTO	PUNTO INTERVENTO		DOSAGGI	MODALITA' D'USO	FREQUENZA
SCOPA TRADIZIONALE	Scopatura	Pavimenti	--	--	• Partendo dal punto più lontano all'uscita spazzare la superficie tracciando con la scopa degli archi di cerchi che si sovrappongono • Convogliare rifiuti e sporco in un punto e raccoglierli con paletta alza sporco	Giornaliera
WASH FN	Detersione manuale	Stoviglie		Diluire 5 gr di prodotto ogni litro d'acqua	• Riempire il lavello di acqua calda (40/50 °C) • L'azione meccanica viene effettuata con spugna	Ogni fine pasti
TOP KLOR	Detersione	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Le posate vanno inserite negli appositi cestelli, mescolate, con il manico in basso • I piatti non vanno sovrapposti e vanno inseriti nel numero predisposto dal costruttore • I bicchieri vanno posizionati capovolti, negli appositi cestelli, con il fondo a fori larghi • Collocare stoviglie grandi e vassoi lontano da stoviglie piccole perché ne ostacolano il lavaggio	Prima di avviare la macchina
BRILLER LP	Brillantatura	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Deve sempre essere dosato meccanicamente dal dosatore e utilizzato con l'acqua di risciacquo	In fase di risciacquo
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Piani di lavoro Superfici Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Dopo ogni 8 superfici deterse, sciacquare il panno	Ad ogni cambio operazione
DS 1 SPECIAL	Disincrostazione della lavastoviglie	Lavastoviglie		Diluire al 3% in acqua	• A vasca completamente vuota asportare manualmente i residui grossolani • Pulire e risciacquare con acqua corrente il filtro • Smontare e lasciare in ammollo gli ugelli in una soluzione disincrostante per qualche minuto • Immettere il tappo di troppo pieno e riempire a metà la vasca con acqua • Versare una quantità pari al 3% di disincrostante • Portare a livello con acqua la vasca e dopo aver montato gli ugelli e spento il dosatore del detergente, compiere 2 lavaggi • Terminata la disincrostazione vuotare la macchina, effettuare un ciclo riattivando il dosatore del detergente • Vuotare la macchina che è pronta per essere riutilizzata	Settimanale
FORT HD SPRAY	Sgrassante concentrato	Piastre di cottura Forni Griglie Cappe di aspirazione		Utilizzare tal quale	• Spruzzare con apposito nebulizzatore, solo quando la superficie da detergere ha raggiunto una temperatura inferiore ai 40°C. • Lasciare agire il tempo necessario al completo distacco dei residui grassi e carbonizzati • Con panno in microfibra, rimuovere lo sporco e risciacquare	Secondo necessità
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Superfici Attrezzature Banchi lavoro acciaio		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Dopo ogni 8 superfici deterse, sciacquare il panno	Giornaliera
K-MAX	Detersione	Piani di lavoro Superfici Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra • Spruzzare la soluzione umidificando tutta la superficie del panno in entrambi i lati • Piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Dopo ogni 8 superfici deterse sciacquare il panno	Giornaliera
SOLVOIL EXTRA	Detersione	Pavimenti		Diluire 300 gr di prodotto in 10 lt d'acqua	• Utilizzare mop con pinza • Preparare la soluzione detergente nel secchio blu: lt 10 acqua e gr 300 di prodotto • Versare lt 5 di acqua pulita nel secchio rosso e posizionare la pressa sopra il secchio rosso • Bagnare il mop nel secchio blu e strizzare nella pressa • Lavorare sul pavimento con movimenti ad "S" • Sciacquare il mop nel secchio rosso, strizzare nella pressa e ripetere la sequenza su una diversa superficie	giornaliera
WIPP	Disincrostazione Detersione	Lavandini Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra (o al bisogno l'accoppiato spugna) e piegare il panno in 4 e sfruttare 8 superfici • Spruzzare una quantità minima di prodotto sul lato del panno che si va ad utilizzare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Dopo ogni cambio di lato spruzzare una quantità minima di prodotto sulla parte del panno da utilizzarsi • Dopo ogni 4 superfici deterse, sciacquare il panno	Periodica
REXIDIN	Detersione	Mani		Utilizzare tal quale	• Prelevare 1-2 dosi e frizionare sulle mani • Lavare accuratamente le mani e risciacquarle con cura	Ogni cambio operazione

FIRMA®
DETERGENTI E DISINFETTANTI

Piano di sanificazione

Punto intervento: Cucina

PRODOTTO	INTERVENTO	PUNTO INTERVENTO		DOSAGGI	MODALITA' D'USO	FREQUENZA
SCOPA TRADIZIONALE	Scopatura	Pavimenti	--	--	• Partendo dal punto più lontano all'uscita spazzare la superficie tracciando con la scopa degli archi di cerchi che si sovrappongono • Convogliare rifiuti e sporco in un punto e raccoglierli con paletta alza sporco	Giornaliera
WASH FN	Detersione manuale	Stoviglie		Diluire 5 gr di prodotto ogni litro d'acqua	• Riempire il lavello di acqua calda (40/50 °C) • L'azione meccanica viene effettuata con spugna	Ogni fine pasti
TOP WASH	Detersione	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Le posate vanno inserite negli appositi cestelli, mescolate, con il manico in basso • I piatti non vanno sovrapposti e vanno inseriti nel numero predisposto dal costruttore • I bicchieri vanno posizionati capovolti, negli appositi cestelli, con il fondo a fori larghi • Collocare stoviglie grandi e vassoi lontano da stoviglie piccole perché ne ostacolano il lavaggio	Prima di avviare la macchina
CLEAN BRILLANTANTE	Brillantatura	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Deve sempre essere dosato meccanicamente dal dosatore e utilizzato con l'acqua di risciacquo	In fase di risciacquo
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Piani di lavoro Superfici Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Dopo ogni 8 superfici deterse, sciacquare il panno	Ad ogni cambio operazione
DS 1 SPECIAL	Disincrostazione della lavastoviglie	Lavastoviglie		Diluire al 3% in acqua	• A vasca completamente vuota asportare manualmente i residui grossolani • Pulire e risciacquare con acqua corrente il filtro • Smontare e lasciare in ammollo gli ugelli in una soluzione disincrostante per qualche minuto • Immettere il tappo di troppo pieno e riempire a metà la vasca con acqua • Versare una quantità pari al 3% di disincrostante • Portare a livello con acqua la vasca e dopo aver montato gli ugelli e spento il dosatore del detergente, compiere 2 lavaggi • Terminata la disincrostazione vuotare la macchina, effettuare un ciclo riattivando il dosatore del detergente • Vuotare la macchina che è pronta per essere riutilizzata	Settimanale
FORT HD SPRAY	Sgrassante concentrato	Piastre di cottura Forni Griglie Cappe di aspirazione		Utilizzare tal quale	• Spruzzare con apposito nebulizzatore, solo quando la superficie da detergere ha raggiunto una temperatura inferiore ai 40°C. • Lasciare agire il tempo necessario al completo distacco dei residui grassi e carbonizzati • Con panno in microfibra, rimuovere lo sporco e risciacquare	Secondo necessità
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Superfici Attrezzature Banchi lavoro acciaio		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Dopo ogni 8 superfici deterse, sciacquare il panno	Giornaliera
SOLVOIL EXTRA	Detersione	Pavimenti		Diluire 300 gr di prodotto in 10 lt d'acqua	• Utilizzare mop con pinza • Preparare la soluzione detergente nel secchio blu: lt 10 acqua e gr 300 di prodotto • Versare lt 5 di acqua pulita nel secchio rosso e posizionare la pressa sopra il secchio rosso • Bagnare il mop nel secchio blu e strizzare nella pressa • Lavorare sul pavimento con movimenti ad "S" • Sciacquare il mop nel secchio rosso, strizzare nella pressa e ripetere la sequenza su una diversa superficie	giornaliera
SOLVOIL EXTRA	Detersione	Pavimenti		Diluire 300 gr di prodotto in 10 lt d'acqua	• Utilizzare mop con pinza • Preparare la soluzione detergente nel secchio blu: lt 10 acqua e gr 300 di prodotto • Versare lt 5 di acqua pulita nel secchio rosso e posizionare la pressa sopra il secchio rosso • Bagnare il mop nel secchio blu e strizzare nella pressa • Lavorare sul pavimento con movimenti ad "S" • Sciacquare il mop nel secchio rosso, strizzare nella pressa e ripetere la sequenza su una diversa superficie	giornaliera
WIPP	Disincrostazione Detersione	Lavandini Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra (o al bisogno l'accoppiato spugna) e piegare il panno in 4 e sfruttare 8 superfici • Spruzzare una quantità minima di prodotto sul lato del panno che si va ad utilizzare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Dopo ogni cambio di lato spruzzare una quantità minima di prodotto sulla parte del panno da utilizzarsi • Dopo ogni 4 superfici deterse, sciacquare il panno	Periodica
REXIDIN	Detersione	Mani		Utilizzare tal quale	• Prelevare 1-2 dosi e frizionare sulle mani • Lavare accuratamente le mani e risciacquarle con cura	Ogni cambio operazione

FIRMA®
DETERGENTI E DISINFETTANTI

Piano di sanificazione

Punto intervento: Bar

PRODOTTO	INTERVENTO	PUNTO INTERVENTO		DOSAGGI	MODALITA' D'USO	FREQUENZA
SCOPA TRADIZIONALE	Scopatura	Pavimenti	--	--	• Partendo dal punto più lontano all'uscita spazzare la superficie tracciando con la scopa degli archi di cerchi che si sovrappongono • Convogliare rifiuti e sporco in un punto e raccoglierli con paletta alza sporco	Giornaliera
WASH FN	Detersione manuale	Stoviglie		Diluire 5 gr di prodotto ogni litro d'acqua	• Riempire il lavello di acqua calda (40/50 °C) • L'azione meccanica viene effettuata con spugna	Ogni fine pasti
TOP BAR	Detersione	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Le posate vanno inserite negli appositi cestelli, mescolate, con il manico in basso • I piatti non vanno sovrapposti e vanno inseriti nel numero predisposto dal costruttore • I bicchieri vanno posizionati capovolti, negli appositi cestelli, con il fondo a fori larghi • Collocare stoviglie grandi e vassoi lontano da stoviglie piccole perché ne ostacolano il lavaggio	Prima di avviare la macchina
CLEAN BRILLANTANTE	Brillantatura	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Deve sempre essere dosato meccanicamente dal dosatore e utilizzato con l'acqua di risciacquo	In fase di risciacquo
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Piani di lavoro Superfici Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Dopo ogni 8 superfici deterse, sciacquare il panno	Ad ogni cambio operazione
DS 1 SPECIAL	Disincrostazione della lavastoviglie	Lavastoviglie		Diluire al 3% in acqua	• A vasca completamente vuota asportare manualmente i residui grossolani • Pulire e risciacquare con acqua corrente il filtro • Smontare e lasciare in ammollo gli ugelli in una soluzione disincrostante per qualche minuto • Immettere il tappo di troppo pieno e riempire a metà la vasca con acqua • Versare una quantità pari al 3% di disincrostante • Portare a livello con acqua la vasca e dopo aver montato gli ugelli e spento il dosatore del detergente, compiere 2 lavaggi • Terminata la disincrostazione vuotare la macchina, effettuare un ciclo riattivando il dosatore del detergente • Vuotare la macchina che è pronta per essere riutilizzata	Settimanale
FORT HD SPRAY	Sgrassante concentrato	Piastre di cottura Forni Griglie Cappe di aspirazione		Utilizzare tal quale	• Spruzzare con apposito nebulizzatore, solo quando la superficie da detergere ha raggiunto una temperatura inferiore ai 40°C. • Lasciare agire il tempo necessario al completo distacco dei residui grassi e carbonizzati • Con panno in microfibra, rimuovere lo sporco e risciacquare	Secondo necessità
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Superfici Attrezzature Banchi lavoro acciaio		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Dopo ogni 8 superfici deterse, sciacquare il panno	Giornaliera
SOLVOIL EXTRA	Detersione	Pavimenti		Diluire 300 gr di prodotto in 10 lt d'acqua	• Utilizzare mop con pinza • Preparare la soluzione detergente nel secchio blu: lt 10 acqua e gr 300 di prodotto • Versare lt 5 di acqua pulita nel secchio rosso e posizionare la pressa sopra il secchio rosso • Bagnare il mop nel secchio blu e strizzare nella pressa • Lavorare sul pavimento con movimenti ad "S" • Sciacquare il mop nel secchio rosso, strizzare nella pressa e ripetere la sequenza su una diversa superficie	giornaliera
WIPP	Disincrostazione Detersione	Lavandini Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra (o al bisogno l'accoppiato spugna) e piegare il panno in 4 e sfruttare 8 superfici • Spruzzare una quantità minima di prodotto sul lato del panno che si va ad utilizzare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Dopo ogni cambio di lato spruzzare una quantità minima di prodotto sulla parte del panno da utilizzarsi • Dopo ogni 4 superfici deterse, sciacquare il panno	Periodica
REXIDIN	Detersione	Mani		Utilizzare tal quale	• Prelevare 1-2 dosi e frizionare sulle mani • Lavare accuratamente le mani e risciacquarle con cura	Ogni cambio operazione

Piano di sanificazione

Punto intervento: Bar

PRODOTTO	INTERVENTO	PUNTO INTERVENTO		DOSAGGI	MODALITA' D'USO	FREQUENZA
SCOPA TRADIZIONALE	Scopatura	Pavimenti	--	--	• Partendo dal punto più lontano all'uscita spazzare la superficie tracciando con la scopa degli archi di cerchi che si sovrappongono • Convogliare rifiuti e sporco in un punto e raccoglierli con paletta alza sporco	Giornaliera
WASH FN	Detersione manuale	Stoviglie		Diluire 5 gr di prodotto ogni litro d'acqua	• Riempire il lavello di acqua calda (40/50 °C) • L'azione meccanica viene effettuata con spugna	Ogni fine pasti
TOP 2010	Detersione	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Le posate vanno inserite negli appositi cestelli, mescolate, con il manico in basso • I piatti non vanno sovrapposti e vanno inseriti nel numero predisposto dal costruttore • I bicchieri vanno posizionati capovolti, negli appositi cestelli, con il fondo a fori larghi • Collocare stoviglie grandi e vassoi lontano da stoviglie piccole perché ne ostacolano il lavaggio	Prima di avviare la macchina
BRILLER LP	Brillantatura	Stoviglie		Automatico con dosatore	• Deve sempre essere dosato meccanicamente dal dosatore e utilizzato con l'acqua di risciacquo	In fase di risciacquo
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Piani di lavoro Superfici Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Vuotare la macchina che è pronta per essere riutilizzata	Ad ogni cambio operazione
DS 1 SPECIAL	Disincrostazione della lavastoviglie	Lavastoviglie		Diluire al 3% in acqua	• A vasca completamente vuota asportare manualmente i residui grossolani • Pulire e risciacquare con acqua corrente il filtro • Smontare e lasciare in ammollo gli ugelli in una soluzione disincrostante per qualche minuto • Immettere il tappo di troppo pieno e riempire a metà la vasca con acqua • Versare una quantità pari al 3% di disincrostante • Portare a livello con acqua la vasca e dopo aver montato gli ugelli e spento il dosatore del detergente, compiere 2 lavaggi • Terminata la disincrostazione vuotare la macchina, effettuare un ciclo riattivando il dosatore del detergente • Vuotare la macchina che è pronta per essere riutilizzata	Settimanale
FORT HD SPRAY	Sgrassante concentrato	Piastre di cottura Forni Griglie Cappe di aspirazione		Utilizzare tal quale	• Spruzzare con apposito nebulizzatore, solo quando la superficie da detergere ha raggiunto una temperatura inferiore ai 40°C. • Lasciare agire il tempo necessario al completo distacco dei residui grassi e carbonizzati • Con panno in microfibra, rimuovere lo sporco e risciacquare	Secondo necessità
ANTIBACTER Reg. Min. Salute N° 20051	Detersione Disinfezione	Superfici Attrezzature Banchi lavoro acciaio		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in in microfibra blu • Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da detergere e piegare il panno in 4 ottenendo così 8 superfici da sfruttare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso, tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Risciacquare accuratamente solo le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti • Dopo ogni 8 superfici deterse, sciacquare il panno	Giornaliera
SOLVOIL EXTRA	Detersione	Pavimenti		Diluire 300 gr di prodotto in 10 lt d'acqua	• Utilizzare mop con pinza • Preparare la soluzione detergente nel secchio blu: lt 10 acqua e gr 300 di prodotto • Versare lt 5 di acqua pulita nel secchio rosso e posizionare la pressa sopra il secchio rosso • Bagnare il mop nel secchio blu e strizzare nella pressa • Lavorare sul pavimento con movimenti ad "S" • Sciacquare il mop nel secchio rosso, strizzare nella pressa e ripetere la sequenza su una diversa superficie	giornaliera
WIPP	Disincrostazione Detersione	Lavandini Attrezzature		Utilizzare tal quale	• Utilizzare il panno in microfibra (o al bisogno l'accoppiato spugna) e piegare il panno in 4 e sfruttare 8 superfici • Spruzzare una quantità minima di prodotto sul lato del panno che si va ad utilizzare • Pulire le superfici dalle meno sporche alle più sporche e dall'alto verso il basso tenendo il panno in piano per evitare di lasciare tracce di sporco e/o aloni • Dopo ogni cambio di lato spruzzare una quantità minima di prodotto sulla parte del panno da utilizzarsi • Dopo ogni 4 superfici deterse, sciacquare il panno	Periodica
REXIDIN	Detersione	Mani		Utilizzare tal quale	• Prelevare 1-2 dosi e frizionare sulle mani • Lavare accuratamente le mani e risciacquarle con cura	Ogni cambio operazione