CRC SUPER ADHESIVE GREASE

GRASA LUBRICANTE ADHESIVA

Ref. : 10416

1. DISCRIPCIÓN GENERAL

Grasa de litio-EP de una adherencia excepcional.

CRC Super Adhesive Grease es una grasa de litio-EP semi-sintética de alto rendimiento en base jabón, para rodamientos de bolas y de contacto de rotación lenta. Gracias a sus excepionales propiedades adherentes, esta grasa se emplea habitualmente en medios de mucha humedad y suciedad. Su excelente resistencia a largo plazo la hace adecuada para puntos de lubricación de difícil acceso y que se lubrican muy pocas veces.

2. CARACTERISTICAS

- Cargas de alta presión
- Estabilidad en trabajos extremos
- Resistente al agua
- Buena protección contra la corrosión y la oxidación
- Reduce el desgaste y la fricción
- Estabilidad a altas temperaturas
- Muy buenas propiedades de adherencia y excelente capacidad de absorción de presiones

3. APLICACIONES

- Rodamientos de bolas de alta carga y rotación lenta.
- Rodamientos de contacto de alta carga y rotación lenta.
- Guías
- Juntas flexibles y de rotación
- Llantas de rodamiento en maquinaria de construcción, fresadoras y prensas.

4. INSTRUCCIONES

- Las superficies/equipos a tratar deben estar limpios y secos. Aplicar CRC Fast Dry Degreaser para eliminar la suciedad.
- Cuando se aplica CRC Super Adhesive Grease sobre los rodamientos, asegurarse de una cubrición completa.
- Normalmente los rodamientos de bolas se llenan hasta la mitad con grasa. Se aconseja seguir las instrucciones del fabricante de los rodamientos.
- Para obtener unos resultados óptimos, no mezclar con otros tipos de grasas. La mezcla de distinta grasa base litio no es perjudicial. No compatible con grasas en base sodio.
- Para todos los productos CRC hay una Hoja de Seguridad e Higiene (MSDS) disponible según la norma EU-directive 93/112.

Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
GRASA LUBRICANTE ADHESIVA
Ref. : 10416

5. DATOS(*) TÍPICOS DE PRODUCTO

Espesante	:	litio
Aceite base	:	semi-sintético
Clase NLGI	:	2
Rango de temperaturas		
-permanente	:	-30 ℃ to + 140 ℃
-discontinuo	:	+ 150 ℃
Punto de gota (ASTM D 2265)	:	approx. 190 ℃
Test de penetración (ASTM D 2137)	:	265 to 295 mm/10
Resistencia al agua (DIN 51 807 T1)	:	1-90
Viscosidad del aceite base a 40 ℃ (ASTM D 445)	:	8 0 0 mm^2/s
Protección contra la corrosión (IP 220/85)	:	corrosión grado 0
Puntos de corrosión a 120°C (ASTM D 4048)	:	corros ión grado 1
Test dinámico-mecánico a 120℃		
(DIN E 51806-02-SKF-R2F-120)	:	pasa
FAG-FE9 vida útil a 140 ℃		
(DIN 51 821-02-A/1500/6000-140)	:	F_{50} > 200 h
Carga Timken (ASTM D-250)	:	50 lb
Designación		
(DIN 51 502)	:	KP 2 N-30
(ISO 6743-9)	:	ISO-L-XCDEB 2
Valor-DN	:	250.000 mm/min

6. EMBALAJE

Tubo:	12 x 100 ml
Cartucho:	24 x 400 g
Granel:	12 x 1 kg

* Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. Es responsabilidad exclusiva del usuario el determinar la idoneidad del producto para cada aplicación.
Esta ficha técnica se refiere a artículos cuyos números comienzan con 10416
Versión 10416 06 1200 01

Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com